



**redan**®



VINDUER **redan termo line**

A

## VINDUER redan termo line

Hvis du lægger stort vægt på moderne design, bocomfort samt besparelse af omkostninger takket effektiv termoisolering ved at vælge vinduer fra REDAN TERMO LINE, har du gjort det rigtige valg. Systemet har vi opbygget på basis af tyske REHAU profiler, anerkendte østrigske MACO beslag, samt glas fra de bedste polske glasværker. Takket den innovative teknologi **P.T.L.**<sup>®</sup> (Precisely Thin Line), har vi opnået en yderst tynd samling, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige løsninger. Det som også udmærker Redan vinduer på markedet er „guld linje“, som fås i produkterne i Premium klassen.



### redan termo clima



Systemets fordele:

- profilsystem REHAU EURO 86
- ekstremt glat profiloverflade takket teknologi HIGH DEFINITION FINISHING
- 6-kammer system med indbygningsdybde 86 mm
- 3-glas pakker  $U_g=0,6 \text{ W / m}^2\text{K}$  4/16/4/16/4 med alurammer som standard
- forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningspærre
- anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
- varmeledningsevne  $U_f=1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480  $U_w=0,95 \text{ W / m}^2\text{K}$
- innovativ profil- og tilbehør design, dedikeret til energibesparende byggeri
- „Guld linje“ som udmærker REDAN vinduer
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme
- alle tætningslister i grå farve

### redan clima top



Systemets fordele:

- profil system REHAU BRILLANT og EURO 70
- 6-kammer system med indbygningsdybde 80 mm – afrundet ramme og fløj
- 3-glas pakker  $U_g=0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$  4/10/4/10/4 med TERMORAMME som standard
- forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag, sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningspærre
- anti-tyveri håndtag udført i innovative SECUSTIC teknologi
- varmeledningsevne  $U_f=1,2 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480  $U_w=1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$
- tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
- unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje“, som udmærker REDAN vinduer på markedet
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme

## redan komfort line

Systemets fordele:

- profil system REHAU EURO 70
- 5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm, lige ramme og 80 mm med afrundet fløj
- 2-glas pakker  $U_g=1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$  4/16/4 med TERMORAMME som standard
- forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningspærre
- moderne sikre HOPPE TOKYO greb
- varmeledningsevne  $U_f=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480  $U_w=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- mere stiv konstruktion opnået gennem brug af armering med lukket profil i rammen. I finerede vinduer profiler forstærket udefra med 2 mm armering
- tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
- unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje“, som udmærker REDAN vinduer på markedet
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme



Systemets fordele:

- profil system REHAU EURO 70
- 5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm
- 2-glas pakker  $U_g=1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$  4/16/4 med aluramme som standard
- forhøjet sikkerhed takket fremragende MACO MULTI MATIC beslag med sikringsanverfer, løfter for vinduesfløje og fejlbetjeningspærre
- solide alu-greb
- varmeledningsevne  $U_f=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480  $U_w=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- mere stiv konstruktion opnået gennem brug af armering med lukket profil i rammen. I finerede vinduer profiler forstærket udefra med 2 mm armering
- tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
- unik design takket afrundede glaslister og brug af „Guld linje“, som udmærker REDAN vinduer på markedet
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme

## redan termo plus

## redan termo

Systemets fordele:

- profil system REHAU EURO 70
- 5-kammer system med indbygningsdybde 70 mm
- 2-glas pakker  $U_g=1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$  4/16/4 med aluramme i standard
- sikre MACO MULTI TREND beslag
- solide alu-greb
- større glasflade opnået gennem brug af profiler med lavere værdi
- varmeledningsevne  $U_f=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- varmeledningsevne for referencevinduet 1230 x 1480  $U_w=1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$
- tætningslister som er udsat for vejrpåvirkning i sort farve, glasliste med grå tætningsliste
- unik design takket afrundet glasliste
- fås kun i hvid farve
- underkarmliste som gør det nemmere at montere ydre- og indre karme



## DØRE **redan termo line**

Mange af os drømmer om, at hjemmet skulle være fuld af lys og tæt som mulig på naturen. Glasfacade med udgang til balkon, terrasse med mulighed for brug ikke kun om sommeren, kan udvide din beboelsesplads og sikre dig dejlig udsigt. Hæve /skydedøre REDAN har høje termoisolationsparametre, som bidrager til energibesparelser.

Hæve /skydedøre HSØ



Udvendige døre



Rigt udvalg af dørløsninger, driftssikkerhed under brug

Udvendige døre er hjemmets visitkort. Firmaet REDAN tilbyder Dem næsten ubegrænset frihed i udformning af udvendige døre – fra de klassiske til supermoderne. Dørsystemer sammen med vinduessystemer danner et ideelt, harmonisk billede af et hjem..



Produkter fås som finerede eller malede



Mere information finder du på

**[www.redan.pl](http://www.redan.pl)**

**P.T.L.**<sup>®</sup>  
PRECISELY THIN LINE

er en unik teknologi, som vort firma har udarbejdet for at opnå yderst tynde samlinger, som er samtidig 20% stærkere sammenlignet med de hidtidige løsninger.

